



## APARELHO DE ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL | ALOJAMENTO CAIXA BAIXA COM VENTILAÇÃO

### CARACTERÍSTICAS

Aparelho de iluminação industrial com alojamento para equipamento auxiliar, corpo fabricado em alumínio repuxado, com acabamento em pintura a pó na cor preta. O refletor em alumínio anodizado brilhante, disponível em dois tamanhos: refletor Ø 438 (17") para aplicações em alturas entre 6 e 9 m e refletor Ø 525 (20") para aplicações em alturas acima de 9 m. O alojamento possui aberturas para dissipação do calor, garantindo condições adequadas para funcionamento dos equipamentos auxiliares de acordo com as especificações. Montado com borracha tipo passador para cabo. Fixação pelo gancho de suspensão em chapa de aço zincado.

Fornecido com soquete em porcelana tipo E-40, rosca em latão niquelado, com mola estabilizadora, evitando o auto desrosqueamento da lâmpada, em ambientes com vibração. Cabo com revestimento em silicone 1,5 mm<sup>2</sup> 750 V 200°C, parafusos em aço inox.


O modelo LIV é fornecido com vidro temperado com espessura de 4 mm, e o modelo LIP é fornecido com lente em policarbonato. Tanto o modelo LIV quanto o LIP o visor é fixo ao refletor através da corrente, possui vedação em EPDM e presilhas em aço inox.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Referência	Modelo	Lâmpadas	Tipo	Soquete	Ø Refletor (mm)
LI - 438/3	Sem vidro	Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovoide	E - 40	438 (17")
LIV - 438/3	Com vidro				
LIP - 438/3	Com lente policarbonato				
LI - 525/3	Sem vidro				525 (20")
LIV - 525/3	Com vidro				
LIP - 525/3	Com lente policarbonato				

Dimensões (mm)


Ref.	A	B	C	D	E
LI 438/3	438	641	120	426	95




Ref.	A	B	C	D	E
LIV 438/3	448	651	120	426	95




Ref.	A	B	C	D	E
LIP 438/3	448	750	120	426	95



Ref.	A	B	C	D	E
LI 525/3	525	615	120	400	95



Ref.	A	B	C	D	E
LIV 525/3	535	625	120	400	95



Ref.	A	B	C	D	E
LIP 525/3	535	777	120	244	95

